



PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA MAȘINILOR



2020

CATALOG





Firma „GIP” EOOD [SRL cu asociat unic] a fost înființată în anul 2002 în orașul Ruse. Compania este producător bulgar de antigeluri și lichide de parbriz, cosmetică auto, oferind și preparate pentru uz casnic.

PRODUCȚIE – Fabrica noastră este amplasată pe o suprafață de 12 400 m2, încăperile de producție și de depozitare având o suprafață de 3500 m2. Producția este în conformitate cu standardele europene de calitate, siguranța muncii și protecția mediului.

Tehnologiile moderne folosite pentru îmbuteliere au o capacitate de producție de până la 7000 litri/oră și pot umple ambalaje între 0,050 și până la 1000 de litri. Linia noastră de producție ne permite să primim comenzi pentru producția mărcilor proprii ale clienților.

Compania are propriul laborator, efectuându-se control zilnic la intrarea materiilor prime și control la ieșirea producției finite.

PRODUSE – Portfolio-ul nostru de produse este îmbogățit și dezvoltat în concordanță cu nevoile pieței. Produsele fabricate acoperă toate normele contemporane de siguranță și protecție a mediului.

În luna iunie 2006, „GIP” EOOD a patentat propriul produs cu marca comercială „VEKO” care a câștigat un loc printre produsele lider pe segment. În momentul de față, gama de produse ale firmei cuprinde peste 60 de produse de înaltă calitate.

Compania „GIP” EOOD este producător de produse cu mărcile comerciale proprii „VEKO”, „GP” și „ZEROX”.

În luna septembrie anul 2006 și 2010 compania s-a numărat printre primii participanți bulgari la expoziția auto lider pe plan mondial Automechanika Frankfurt, Germania.

MATERII PRIME – Experiența noastră îndelungată și construirea relațiilor de afaceri de lungă durată cu producători bulgari și europeni afirmați de materii prime chimice garantează calitatea înaltă și competitivitatea produselor finite oferite de noi.

Din anul 2016 compania deține și certificat "SMETA Social audit Pillar IV".



PARTENERI – Pe parcursul anilor, GIP” EOOD și-a afirmat renumele ca producător de produse de calitate și accesibile ceea ce ne-a permis să devenim parteneri de lungă durată cu:

- Hipermarketurile:

- „KAUFLAND”
- „BRICOLAGE”
- „ALATI”

- Companiile lider în domeniul comerțului cu produse petroliere și chimice:

- „ROMPETROL BULGARIA” EAD
- „SAXA” OOD
- „WURTH BULGARIA” EOOD
- „CERAMIK GROUP” EOOD

Mai multe informații despre noi și despre partenerii noștri puteți găsi pe pagina web: www.veko-products.com



ANTIGELURI



Antigel VEKO VG12+ Concentrat

1L – nr. articol VA927
4L – nr. articol VA934

Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL LONG LIFE VG12+ protejează motorul de supraîncălzire, îngheț și coroziune. Se folosește după diluare cu apă distilată sau dedurizată. Noua formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frânare și lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 5 ani. **CONȚINUT:** Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere și anticorozive, colorant. Corespunde standardelor: **ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774F, Renault Type D**

Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 20L, 60L și 215L.
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Concentrat (vol.%)	30	40	50	60
Apă distilată (vol.%)	70	60	50	40
Temperatură de îngheț °C	-17	-25	-40	-55



Antigel VEKO VG12 Concentrat

1L – nr. articol VA760
4L – nr. articol VA777

Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL LONG LIFE VG12 protejează motorul de supraîncălzire, îngheț și coroziune. Se folosește după diluare cu apă distilată sau dedurizată. Noua formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frânare și lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 5 ani. **CONȚINUT:** Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere și anticorozive, colorant. Corespunde standardelor: **ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774D, Renault Type D**

Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 20L, 60L și 215L.
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Concentrat (vol.%)	30	40	50	60
Apă distilată (vol.%)	70	60	50	40
Temperatură de îngheț °C	-17	-25	-40	-55

Antigel VEKO VG12 -40°C

1L – nr. articol VA 746 4L – nr. articol VA 753

Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL LONG LIFE VG12 este un produs gata de folosire, protejând motorul de supraîncălzire, îngheț și coroziune. Noua formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frânare și lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 5 ani. **CONȚINUT:** Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere și anticorozive, colorant. Corespunde standardelor: **ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774D, Renault Type D**

Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 20L, 60 L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



Antigel GREEN LINE LONG LIFE -40°C

1L – nr. articol VA 927
4L – nr. articol VA 934

Lichidul de răcire ANTIGEL GREEN LINE LONG LIFE este un produs gata de folosire, protejează motorul de supraîncălzire, îngheț și coroziune până la -40°C. Noua formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frânare și lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 5 ani. **CONȚINUT:** Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere și anticorozive, colorant. Corespunde standardelor: **ASTM D3306 / ASTM D4985, NFR 15-601, BS 6580, CATERPILLAR, MB-APPROVAL 326.3; 325.3; DEUTZ, CLAAS: Renault Agriculture, DPS Engines, JOHN DEERE JDMH5, MAN324, VW TL 774E**

Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 20L, 60 L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă





Antigel VEKO YELLOW VG12

1L – nr. articol VA 344

4L – nr. articol VA 351

Concentrat

MOD DE UTILIZARE: Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL Yellow protejează motorul de supraîncălzire, îngheț și coroziune. Se folosește după diluare cu apă distilată sau dedurizată. Noua formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frână și lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 5 ani. **CONȚINUT:** Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere și anticorosive, colorant. **Renault 41-01-001; Type D; ATSM D3306; SAE J 1034; MB 325.3; VW TL774D; AFNOR NF R 15-601; Volvo 1381 080; MTU MTL 5048.**

Se oferă în bidone de 1L, 4L, 20L, 60 L și 215L.
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Concentrat (vol.%)	30	40	50	60
Apă distilată (vol.%)	70	60	50	40
Temperatură de îngheț °C	-17	-25	-40	-55



Antigel VEKO VG11

1L – nr. articol VA 067

4L – nr. articol VA 081

Concentrat

MOD DE UTILIZARE: Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL TRIPLĂ PROTECȚIE protejează motorul de supraîncălzire, îngheț și coroziune. Se folosește după diluare cu apă distilată sau dedurizată. Noua formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frână și lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 3 ani. **CONȚINUT:** Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere și anticorosive, colorant. **SAE J 1034.**

Se oferă în bidone de 1L, 4L, 20L, 60 L și 215L.
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Concentrat (vol.%)	30	40	50	60
Apă distilată (vol.%)	70	60	50	40
Temperatură de îngheț °C	-17	-25	-37	-47

Antigel VEKO VG11 -35°C

1L – nr. articol VA 012

4L – nr. articol VA 036

MOD DE UTILIZARE: Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL TRIPLĂ PROTECȚIE, produs gata de folosire, protejează motorul de supraîncălzire, îngheț și coroziune. Noua formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frână și lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 3 ani. **CONȚINUT:** Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere și anticorosive, colorant. **SAE J 1034.**

Se oferă în bidone de 1L, 4L, 20L, 60 L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



Antigel ZEROX -60°C

0.94L – nr. articol VA 944

3L – nr. articol VA 951

5L – nr. articol VA 968

MOD DE UTILIZARE: Lichidul de răcire ANTIGEL protejează motorul de supraîncălzire, îngheț și coroziune. Se folosește după diluare cu apă distilată sau dedurizată. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frână și lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 3 ani. **CONȚINUT:** Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere și anticorosive, colorant.

Se oferă în bidone de 0.94 L, 3L, 5L, 20L, 60 L și 215L.
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Diluare 1 parte Zerox cu 0,5 părți de apă -30°C
Diluare 1 parte Zerox cu 1 parte de apă -20°C



ANTIGELURI PENTRU SISTEME SOLARE

Lichid pentru sisteme solare SSF -60° și SSF -30°

Nr. articol SSF60 Nr. articol SSF30

MOD DE UTILIZARE: Lichid de transfer termic pentru sistemele de încălzire. Se folosește după diluare cu apă distilată sau dedurizată, potrivit tabelului. A se folosi numai în conformitate cu scopul. Termen maxim de folosire – 2 ani. **CONȚINUT:** 1,2 – Propilenglicol. CAS nr. 57-55-6; REACH: 01-2119456809-23-0007, 01-2119456809-23-0005, 01-2119456809-23-0011, 01-2119456809-23.

Se oferă în bidoane de 10L, 20L, 60L și 215L
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Pentru concentrat -60°C

Concentrat (vol.%)	50
Apă distilată (vol.%)	50
Temperatură de îngheț °C	-30

PRODUSE PENTRU IARNĂ

Lichid pentru dezghețarea parbrizului și geamurilor – spray

Nr. articol VZ357

VEKO Lichid pentru dezghețarea parbrizului și geamurilor asigură dezghețarea rapidă, ușoară și eficientă a geamurilor înghețate, pentru o vizibilitate mai bună iarnă. Produsul nu lasă urme și nu deteriorează suprafețele vopsite sau chederelile din cauciuc. Termen de valabilitate – 5 ani.

Se oferă în pulverizatoare de 0.5L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Preparat împotriva aburirii geamurilor

Nr. articol VZ722

VEKO Preparat împotriva aburirii geamurilor se aplică ușor, rapid și eficient și protejează pe o perioadă lungă împotriva aburirii geamurilor, parbrizelor, oglinzilor, câștilor de motocicletă, suprafețelor lucioase etc. Formula specială care conține și ingrediente de curățare, contribuie la un efect mai îndelungat. **Mod de utilizare:** Pulverizați suprafața și frecăți cu un prosop uscat pentru a forma un strat subțire și uniform din produs.

Se oferă în pulverizatoare de 0.2L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Soluție pentru dezghețat yale

Nr. articol
VZ364

VEKO SOLUȚIE PENTRU DEZGHEȚAT YALE dezgheață repede și ușor yalele înghețate. Produsul are activitate de lubrifiere și protejează împotriva coroziunii și înghețului ulterior. **Mod de utilizare:** Deschideți capacul și aplicați înăuntru în yală.

Se oferă în tuburi de 50ml. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Soluție anti-îngheț chedere

Soluție împotriva înghețării și lipirii chederelor din cauciuc de la ușile mașinilor, portbagajelor etc. Previne ruperea chederelor în sezonul de iarnă. Hrănește, întreține și protejează cauciucul împotriva influențelor atmosferice dăunătoare și razelor UV, dându-le o strălucire subtilă.

Se oferă în tuburi de 20ml. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Nr. articol VZ807

LICHIDE DE PARBRIZ PENTRU IARNĂ

VEKO concentrat -60°C

MOD DE UTILIZARE: VEKO - LICHID DE PARBRIZ pentru iarnă, concentrat, permite curățarea parbrizelor și geamurilor auto în condiții de iarnă și de vară. Produsul asigură transparență și curățenie cristalină. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare și antigel. Termen maxim de folosire - 3 ani

Se oferă în bidoane de 1L, 1.5L, 4L, 20L și 215L
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Nediluat	-60°C
1 concentrat : 1 apă	-21°C
1 concentrat : 2 apă	-12°C

1L – nr. articol VZT528

1.5L – nr. articol VZT504 4L – nr. articol VZT535

gata de folosire pentru temperaturi de până la -30°C

MOD DE UTILIZARE: VEKO - LICHID DE PARBRIZ pentru iarnă, gata de folosire permite curățarea parbrizelor și geamurilor auto în condiții de iarnă și de vară. Produsul asigură transparență și curățenie cristalină. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare și antigel. Termen maxim de folosire - 5 ani

Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

1L – nr. articol VZT542 4L – nr. articol VZT559

gata de folosire pentru temperaturi de până la -20°C

4L – nr. articol VZT580

MOD DE UTILIZARE: VEKO - LICHID DE PARBRIZ pentru iarnă, gata de folosire permite curățarea parbrizelor și geamurilor auto în condiții de iarnă și de vară. Produsul asigură transparență și curățenie cristalină. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare și antigel. Termen maxim de folosire - 5 ani

Se oferă în bidoane de 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

ZEROX Concentrat -60°C

Lichidul de parbrize Zerox, pentru iarnă, permite curățarea parbrizelor și geamurilor auto în condiții de iarnă și de vară. Produsul asigură transparență și curățenie cristalină. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare și antigel. Termen maxim de folosire - 5 ani

Se oferă în bidoane de 0,94L, 3L, 5L, 20L și 215L
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Nediluat	-60°C
1 concentrat : 1 apă	-21°C
1 concentrat : 2 apă	-12°C

0.94L – nr. articol VZT606 3L – nr. articol VZT613 5L – nr. articol VZT644

gata de folosire pentru temperaturi de până la -20°C

Lichidul de parbrize Zerox, pentru iarnă, permite curățarea parbrizelor și geamurilor auto în condiții de iarnă și de vară. Produsul asigură transparență și curățenie cristalină. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare și antigel. Termen maxim de folosire - 5 ani

Se oferă în bidoane de 3L, 5L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

3L – nr. articol VZT637 5L – nr. articol VZT620

PENTRU TOATE DOAMNELE!

LICHID DE PARBRIZ CU PARFUM DAMĂ

Lady aroma



De iarnă, gata de folosire pentru temperaturi de până la -20°C

Nr. articol
VZT580

Lichidul de parbrize Lady, pentru iarnă, permite curățarea parbrizelor și geamurilor auto în condiții de iarnă și de vară. Produsul asigură transparență și curățenie cristalină. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare și antigel. Termen maxim de folosire - 5 ani

Se oferă în bidoane de 3L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Lady aroma

De vară, gata de folosire

Nr. articol VLT 597

Lichidele de parbrize VEKO Lady asigură curățenia cristalină a parbrizelor și geamurilor auto, au efect hidrofug, curăță în adâncime resturile de insecte, nicotină, ulei, funingini etc. resturi periculoase. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare și antigel.

Se oferă în bidoane de 3L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



LICHIDE DE PARBRIZ PENTRU VARĂ



CONCENTRATE

Lichidele de parbriz VEKO NANO ACTIVE asigură o vizibilitate cristalină, au efect hidrofug, îndepărtează eficace resturile de insecte, nicotină, ulei, funingini și alte impurități periculoase. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare și antigel.

Se folosește după diluare cu apă distilată sau dedurizată în proporția indicată pe ambalajul produsului.

Se oferă în bidoane de:

- 280 ml / pentru concentrare 1:100/

- 1L, 20L și 215 L / pentru concentrare 1:3 și 1:10/

Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

0.28L – nr. articol VLT814

1L 1:10 – nr. articol VLT258

1L 1:3 – nr. articol VLT876



GATA DE FOLOSIT

Lichidele de parbriz VEKO NANO ACTIVE asigură o vizibilitate cristalină, au efect hidrofug, îndepărtează eficace resturile de insecte, nicotină, ulei, funingini și alte impurități periculoase. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare și antigel.

Se oferă în bidoane de 3L, 5L, 20L și 215L

Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

3L – nr. articol VLT238 5L – nr. articol VLT245

ÎNTREȚINEREA EXTERIOARĂ A AUTOVEHICULELOR

Preparat pentru anvelope cu strălucire atrăgătoare – TYRE SHINE

0.2L – nr. articol VS432

1L – nr. articol VS425

Produsul pentru întreținerea anvelopelor auto, moto și de bicicletă și a altor produse din cauciuc, redă un efect „umed”, hrănește, întreține și protejează anvelopele împotriva efectelor atmosferice dăunătoare și împotriva razelor solare. După aplicare, datorită adaosurilor pentru efect antistatic, este necesar doar să ștergeți locul, deoarece produsul nu permite pătrunderea de resturi de impurități.

Se oferă în bidoane de 0.2L, 1L, 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



Nr. articol VS449

Curățarea și întreținerea maselor plastice PLASTIC & BUMPER SHINE

Mod de utilizare: Produsul se aplică ușor și împrăștează și întreține barele și detaliile auto din mase plastice. Redă strălucirea naturală detaliilor, curăță și protejează împotriva razelor solare. Aplicare economică, Asigură efect de lungă durată.

Se oferă în bidoane de 0,2L, 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Curățarea genților

Nr. articol VK661

VEKO preparat pentru curățarea genților este potrivit și pentru genți din aluminiu, și pentru cele din oțel ale autoturismelor, autoutilitarelor și autocamioanelor. Îndepărtează depunerile acumulate în timp de ferodou, uleiuri, unsori, noroi, oxigenări. Redă un aspect proaspăt suprafețelor tratate, protejându-le împotriva acumulării de impurități.

Se oferă în pulverizatoare de 0,5L și în bidoane de 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Curățarea motoarelor

Nr. articol VK623

VEKO preparat pentru curățarea exterioră a motoarelor, este un produs alcalin potrivit pentru motoarele foarte murdare ale autoturismelor, autoutilitarelor și autocamioanelor. Îndepărtează depunerile acumulate în timp de uleiuri, unsori, noroi și pete de rugină. Redă aspectul natural al detaliilor oxigenate din aluminiu. Degresează acumulările de funingini și impuritățile. Datorită formulei speciale, spuma activă are efect momentan chiar dacă motorul este rece. Redă efectul „motorului nou” și protejează împotriva murdăririi.

Se oferă în pulverizatoare de 0,5L și în bidoane de 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Curățarea insectelor

Nr. articol VK625

VEKO Preparat pentru curățarea insectelor, curăță repede, ușor și eficace mașinile, geamurile, suprafețele strălucitoare, masele plastice, faianța, suprafețele din bucătărie, termopanele din aluminiu și PVC, metalul etc. de insecte lipite. Curăță ușor, fără a lăsa urme, împrăștează și redă o aromă plăcută, fără a deteriora suprafețele tratate cu lac.

Mod de utilizare: Deschideți capacul de protecție al pulverizatorului. Pulverizați suprafața, frecați bine până la îndepărtarea impurităților. Clătiți cu apă și ștergeți cu cârpă uscată din bumbac.

Se oferă în pulverizatoare de 0,5L și în bidoane de 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

ȘAMPOANE AUTO

Șampon auto

Nr. articol VKB5

Șamponul auto VEKO – curăță repede și eficace mașinile murdare, fără a deteriora suprafețele cu acoperire din lac, chederele și etanșările din plastic și cauciuc.

Mod de utilizare și aplicare: Vărsați 50 ml din șamponul auto, diluați-l în 10 l de apă și spumați. Clătiți mașina cu apă și îndepărtați impuritățile mari. Ulterior aplicați șamponul cu un burete moale pe mașină, frecând. A nu se folosi pe caroseria încălzită. A nu se folosi sub lumina directă a soarelui.

Se oferă în bidoane de 5L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



Șampon auto cu polisare

Nr. articol VKR5

Șamponul auto VEKO – curăță repede și eficace mașinile murdare, fără a deteriora suprafețele cu acoperire din lac, chederele și etanșările din plastic și cauciuc. Datorita componentelor adăugate conferă strălucire pentru o perioadă lungă de timp.

Mod de utilizare și aplicare: Vărsați 50 ml din șamponul auto, diluați-l în 10 l de apă și spumați. Clătiți mașina cu apă și îndepărtați impuritățile mari. Ulterior aplicați șamponul cu un burete moale pe mașină, frecând. A nu se folosi pe caroserie încinsă. A nu se folosi sub lumina directă a soarelui.

Se oferă în bidoane de 5L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



Șampon auto cu super glanț

Nr. articol VK283

Șamponul auto VEKO (cu efect de glanț) – curăță repede și eficace mașinile murdare, fără a deteriora suprafețele cu acoperire din lac, chederele și etanșările din plastic și cauciuc. După curățare creează efect de glanț.

Mod de utilizare și aplicare: Vărsați 50 ml din șamponul auto, diluați-l în 10 l de apă și spumați. Clătiți mașina cu apă și îndepărtați impuritățile mari. Ulterior aplicați șamponul cu un burete moale pe mașină, frecând. A nu se folosi pe caroseria încinsă. A nu se folosi sub lumina directă a soarelui.

Se oferă în bidoane de 1L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



Degresor universal cu două componente

Nr. articol VK220

MOD DE UTILIZARE: Degresor universal cu două componente PENTRU UZ PROFESIONAL! Se folosește după diluare – 1:10 pentru spălarea motorului; 1:30 pentru spălarea autoutilitarelor și autocamioanelor; 1:50 pentru autoturisme.

Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 10L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



Șampon auto pentru spălare contact-less Spumă activă

Nr. articol VK320

MOD DE UTILIZARE: PENTRU UZ PROFESIONAL! Se folosește după diluare – 1:10 pentru spălarea motorului; 1:30 pentru spălarea autoutilitarelor și autocamioanelor; 1:50 pentru autoturisme.

Conținut: Între 5% și 15%: MEA, EDTA și sărurile acesteia, sub 5%: Agenți activi de suprafață anionici, hidroxid de sodiu. Sub 1%: Agenți activi de suprafață amfoterici. Parfum.

Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 10L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

ÎNTREȚINEREA INTERIOARĂ A AUTOVEHICULELOR

Nr. articol VS456

Curățarea și întreținerea pielii naturale **LEATHER CLEANER**

Produsul curăță și întreține produsele din piele naturală, salonul auto, tapițeriile, gecile din piele, încălțămintea. Conține vitamina E, hrănește și întreține pielea, redând strălucirea pierdută, catifelând și redând elasticitatea. Protejează împotriva influențelor atmosferice dăunătoare. Redă o aromă proaspătă și are efect de respingere a razelor ultraviolete (protecție UV) ce deteriorează interiorul.

Se oferă în tuburi și bidoane de 0,2L, 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



Pentru interiorul mașinii **COCPIT FRESH SHINE**

0.2L – nr. articol VS418
1L – nr. articol VS401

Un produs economic pentru întreținerea bordurilor și interiorul vehiculelor, redând strălucirea naturală a interiorului. Conține o formulă care curăță și este cu efect antistatic, având totodată un efect de lungă durată. Redă o aromă proaspătă și respinge razele UV nocive (protecție UV). Potrivit pentru piele naturală și pentru piele eco.

Se oferă în tuburi și bidoane de 0,2L, 1L, 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Curățarea textilului

Nr. articol VK647

Preparat pentru curățarea completă a interiorului mașinii – textil, mochete, tapițerii, scaune, materiale din bumbac, lână și sintetice. Îndepărtează pete de grăsime, cafea, catran, depuneri de nicotină etc. Redă din nou aspectul fresh și natural al interiorului. Suprafața tratată dobândește o aromă plăcută pentru o perioadă lungă de timp.

Se oferă în pulverizatoare de 0,5L și în bidoane de 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



Curățarea geamurilor și parbrizelor

Nr. articol VK609

VEKO Preparat universal pentru curățarea geamurilor și parbrizelor - curăță ușor, repede și eficace geamurile, parbrizele și lunetele, suprafețele strălucitoare, tehnica casnică, faianța, suprafețele de bucătărie, termopanele din aluminiu și PVC, metalul etc. Curăță ușor, fără a lăsa urme, înmprospătează și redă o aromă plăcută.

Mod de utilizare: Deschideți capacul de protecție al pulverizatorului. Pulverizați suprafața și ștergeți cu o cârpă uscată.

Se oferă în pulverizatoare de 0,5L și în bidoane de 4L, 20L și 215L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă



ADAOSURI ȘI PRODUSE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMBUSTIBILILOR



DIESEL INJECTOR CLEANER

Nr. articol VD 665

O formulă coroborată cu combustibili de pe piața bulgară. Adaos universal pentru motorină. Se folosește pentru curățarea: injectoarelor și duzelor de depunerile de la ardere; curăță sistemul de ardere de la depuneri, inițial descompunându-le și ulterior, în procesul de ardere, eliminându-le; curăță supapele de admisie și de eșapament, capetele pistoanelor. Îmbunătățește funcționarea motorului. Calmează funcționarea la relanti. Reduce zgomotul de la detonare. Crește cifra octanică a motorinei, drept urmare obținându-se o ardere mai bună, acest lucru rezultând în creșterea coeficientului de randament al motorului. Sporește cuplul, ceea ce rezultă în reducerea consumului de combustibil cu 10-15%. Redă motorului elasticitate, înainte de pornirea turbo-ului. Curăță de depunerile de ardere EGR, turbo, catalizatoare, Filtre DPF. Potrivit pentru toate motoarele pe motorină - cu turbo și fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI; TDCI; pompă-duze. Nu deteriorează DPF, catalizatorul și EGR. **Important:** Conținutul ambalajului se va turna într-o cantitate de 20-30 l de motorină. În cazul în care veți turna adaosul într-o cantitate de 60-80 l, efectul de curățare se va pierde. Folosirea ulterioară recomandată după un minim de 2000 km.

DIESEL COMMON RAIL

Nr. articol VD 672

O formulă coroborată cu combustibili de pe piața bulgară. Adaos dezvoltat special pentru sistemele de diesel cu injecție directă "common rail", ce funcționează la presiuni foarte mari. Curăță și întreține sistemul de ardere /filtre, duze, pompa, senzorii de control/. Menține camera de ardere curată și fără depuneri de ardere. Sporește cuplul motorului. Îmbunătățește funcționarea motorului. Prin activitatea sa complexă asupra sistemului de ardere, crește cifra octanică, reduce consumul de combustibil cu 10-15% și reduce fumul negru. Datorită arderii mai bune protejează motorul împotriva murdăririi și reparațiilor scumpe. Potrivit pentru toate motoarele pe motorină - cu turbo și fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI; TDCI; pompă-duze; Nu deteriorează catalizatoarele; cu filtre de particule dure DPF. **Important:** Conținutul este destul pentru motorină de 80 l. Folosire ulterioară recomandată înainte de alimentarea rezervorului - după un minim de 2000km.



DIESEL CETANE +

Nr. articol VD 689

Adaos pentru motorină pentru creșterea cifrei octanice. Ajută la arderea mai bună a combustibilului în camera de ardere. Îmbunătățește elasticitatea motorului; reduce zgomotul; îmbunătățește igniția; reduce fumul de la gazele arse și contribuie la economia de combustibil. Nu lasă impurități în sistemul de ardere și nu deteriorează catalizatoarele și filtrele de particule dure. Potrivit pentru toate motoarele pe motorină - cu turbo și fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI; TDCI; pompă-duze; cu și fără catalizatoarele cu sau fără filtre de particule dure. **Important:** Conținutul este destul pentru motorină de 80 l. Folosire recomandată ulterioară înainte de alimentarea rezervorului după fiecare 1000km.

DIESEL TREATMENT

Nr. articol VD 726

Aditiv pentru motorină dedicat protecției și întreținerii sistemului de ardere, conductelor, filtrelor, duzelor, pompelor de injecție. Ajută la arderea mai bună a combustibilului în camera de ardere. Crește cifra octanică. Îmbunătățește funcționarea motorului. Reduce consumul de combustibil și reduce gazele emise. Potrivit pentru toate motoarele pe motorină - cu turbo și fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI TDCI; pompă-duze; cu și fără catalizatoarele; cu sau fără filtre de particule dure. Nu deteriorează catalizatorul și filtrele de particule dure. **Important:** Conținutul este destul pentru motorină de 80 l. Folosire recomandată ulterioară înainte de alimentarea rezervorului după fiecare 1000km.



ADAOSURI ȘI PRODUSE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMBUSTIBILILOR



DIESEL STOP SMOKE

Nr. articol VD 658

Adaos dedicat opririi fumului negru de eșapament de la vechile motoare diesel sau de la noile motoare alimentate cu combustibil de proastă calitate. Acționează prin reducerea emisiei de carbon produsă prin arderea de motorină. Reduce emisiile nocive și particulele dure rezultate la ardere. Curăță sistemul de rășini și depuneri de arsură acumulate după funcționarea motorului. Calmează funcționarea la relanti. Reduce zgomotul de la detonare în motor. Crește coeficientul de performanță a motorului și facilitează startul la rece. Reduce fumul și facilitează promovarea inspecțiilor tehnice periodice /ITP/. **Important:** Conținutul ambalajului se va turna într-o cantitate de 20-30 l de motorină. Aditivul vărsat într-o cantitate de 60 l și până la 80 l de motorină are efect redus. Folosire ulterioară recomandată înainte de alimentarea rezervorului - după un minim de 2000km.

FUEL WATER ABSORBENT

Nr. articol VD 719

Aditiv pentru combustibil - pentru motoare pe benzină și pe motorină. Dedicată absorbției de apă din rezervor rezultată din condensarea vaporilor de la aer. Datorită formulei cu proprietăți de legare a compusului, se obține un amestec uniform. În condiții de iarnă previne înghețarea apei din rezervor și din filtrele de combustibil, deoarece acest lucru poate rezulta în incapacitatea motorului de a porni. Îmbunătățește funcționarea la relanti a motorului, facilitează starul la rece și crește capacitatea calorică a combustibilului. Nu deteriorează catalizatoarele și filtrele de particule dure. Compatibil cu toate motoarele: Pe motorină - cu turbo și fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI; TDCI; pompă-duze; cu și fără catalizatoarele; cu sau fără filtre de particule dure. Pe benzină - Full Injection; Mono Injection, cu turbo sau fără. **Important:** Conținutul este destul pentru 80 l de combustibil. Folosire recomandată ulterioară înainte de alimentarea rezervorului după fiecare 1000km.



BENZIN INJECTOR CLEANER

Nr. articol VD 696

O formulă coroborată cu combustibilii de pe piața bulgară. Aditiv universal pentru motoare pe benzină. Se folosește pentru curățarea: injectoarelor și duzelor de la depunerile de la ardere și de rășini, acumulate pe perioada utilizării precum și pentru regimul de funcționare pe LPG, pentru mașinile prevăzute cu recipiente de gaz; curăță supapele de admisie și de eșapament, conductele de combustibil, capetele pistoanelor în procesul de ardere. Îmbunătățește funcționarea motorului la turație joasă, medie și mare. Reduce zgomotul de la detonare. Datorită aditivului ce sporește cifra octanică, motorul devine elastic. Rezultă o ardere mai bună a amestecului de combustibil, acest lucru rezultând în creșterea coeficientului de randament al motorului. Acest lucru, din partea sa, rezultă în reducerea consumului de combustibil cu 10-15%. În plus, absoarbe apa din combustibil și reduce emisiile de gaze nocive. Nu deteriorează catalizatoarele și filtrele. **Important:** Conținutul ambalajului a se vărsa într-o cantitate de 20-30 l de combustibil. Utilizarea următoare recomandată este după un minim de 2000 km. La vărsarea aditivului într-o cantitate de 60-80 l de combustibil, efectul scade, dar se poate folosi pentru întreținerea sistemului și adăugare la fiecare 1000km.

BENZIN OCTANE +

Nr. articol VD 702

Aditiv pentru benzină, menit pentru creșterea cifrei octanice. Sporește cuplul motorului. Îmbunătățește elasticitatea motorului. Menține camera de ardere curată. Îmbunătățește funcționarea motorului și sporește coeficientul de randament al motorului. Reducere arderea de detonare și consumul de combustibil. Compatibil cu toate motoarele vechi sau contemporane pe benzină - cu turbo sau fără; **Important:** Conținutul este destul pentru 40-80 l de benzină. Folosire recomandată ulterioară înainte de alimentarea rezervorului după fiecare 1000km.



ADITIVI ȘI ÎMBUNĂTĂȚITORI PENTRU COMBUSTIBILI

DIESEL GUARD (ANTIBAC*)

Nr. articol VD 610

Descriere: Aditiv universal pentru îndepărtarea și prevenirea formării depunerilor vâscoase acide (burete) provocate de biodieselul din combustibili. Depunerile vâscoase acide (burete) provoacă coroziunea elementelor metalice în duze, pompe, conducte. Aditivul previne colmatarea conductelor și depunerile stratificate în sistemul de ardere și în filtre. Menține sistemul de ardere și rezervoarele curate și reduce riscul de reparații scumpe.

Avantaje: Elaborat în baza formulei eficiente care datorită alcoolurilor diluate îmbunătățește arderea. Nu dăunează catalizatoarelor și filtrelor de particule dure DPF.

Utilizare: Produsul acesta este potrivit pentru motoare vechi și pentru motoare contemporane deopotrivă – precum pompă-duză, CDI, TDI, HDI, și sisteme Common-rail.

Doze recomandate:

- pentru mentenanță preventivă - 1:2000
- pentru combustibil cu depuneri formate (burete) - 1:500

Cantitatea din dozatorul sticlei este de 30 ml pentru 60 l de combustibil – pentru prevenire și 15 l pentru combustibil cu depuneri.

* Antibac – denumirea veche a produsului.



DIESEL ANTI-FREEZE VDA

Nr. articol VD 733

VEKO Diesel Anti-Freeze VDA este un aditiv pentru perioada de iarnă, concentrat 1:1000 pentru combustibilul diesel – motorină. Reduce temperatura de filtrare, fapt prin care se garantează îmbunătățirea proprietăților combustibilului la temperaturi joase și posibilitatea pentru exploatarea sa până la o temperatură de -29°C. Facilitează startul la rece a motorului. Eficacitatea aditivului se manifestă după amestecarea cu motorina standard de iarnă (-17°C) reducând cu încă -12°C temperatura de exploatare, minima devenind de până la -29°C.

Potrivit pentru toate motoarele pe motorină - cu turbo și fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI; TDCL; pompă-duze; cu și fără catalizatoarele; cu sau fără filtre de particule dure. Produsul este potrivit nu numai pentru a fi folosit în rezervorul autovehiculului, ci și pentru legarea de cantități mari de motorină.

Mod de utilizare: Apăsați recipientul până la umplerea dozei de 30 ml, care este destulă pentru 30 l de combustibil. Cantitatea dintr-un recipient este destulă pentru tratarea a 280 l de combustibil. Tratați la temperatura combustibilului nu mai mică de +5°C.

Atenție: Vărsați doza înainte de a alimenta rezervorul cu combustibil. Efectul anti-îngheț se manifestă după amestecarea aditivului cu combustibil.

A se păstra aditivul la temperaturi de peste +5°C.



DIESEL COMPLEX VDC

Nr. articol VD 740

VEKO Diesel Complex VDC este un aditiv complex concentrat pentru tratarea pe tot parcursul anului a combustibilului diesel – motorinei. Menține sistemul de ardere curat, reduce zgomotul, fumul și emisiile nocive. Menține duzele curate și le prelungește viața. Start optim la rece și putere îmbunătățită a motorului. Curăță și prelungește viața catalizatorului și a filtrului de particule dure. Reduce consumul de combustibil.

Eficacitatea /Efectul anti-îngheț/ a adaosului se manifestă după amestecarea cu motorina standard de iarnă, reducând temperatura cu -80C.

Produsul este potrivit pentru a fi folosit direct în rezervorul autovehiculului, dar și pentru legarea cantităților mari de motorină, pe perioadele de stocare și de transportare ale acestora.

Modalitatea de folosire: Apăsați pe recipient până la umplerea dozei de 30 ml, o doză suficientă pentru 30 l de combustibil. Cantitatea dintr-un recipient este destulă pentru tratarea a 280 l de combustibil. În toate anotimpurile a se trata combustibilul în proporție de 1:1000.

Atenție: Vărsați doza în rezervor înainte de a alimenta combustibil.

Aditivul a se depozita la temperaturi de peste +50C.





Green Air Urea Solution AUS32

Green Air Urea Solution este o soluție de înaltă calitate dedicată autovehiculelor dotate cu sisteme de catalizare SCR pentru neutralizarea gazelor nocive și care corespund standardelor EURO 4, 5 și 6. A se folosi conform destinației și a nu se amesteca cu uleiuri, combustibil și antigel. Conținut: uree ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$) < 33%, apă distilată;

A se păstra la temperaturi între -100 și până la +350, a nu se expune luminii directe a soarelui.

Se oferă în bidoane de 10L, 20L, 215L și 1000 L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

10L PET - nr. articol VGA122

10L HDPE - nr. articol VGA108

20L HDPE - nr. articol VGA115

LICHID DE FRÂNARE



nr. articol VBF896

Lichid de frânare DOT4

Lichidul de frânare este potrivit pentru frâne cu disc sau tambur, și pentru ambreiaje. Este potrivit pentru toate autovehiculele contemporane și este rezistent la încărcări extreme. Compatibil cu toate lichidele de frânare DOT-4. La adăugare, respectați instrucțiunile producătorului autovehiculului. Nu permiteți pătrunderea impurităților în lichidul și în sistemul de frânare. Nu lăsați ambalajul deschis! Folosiți potrivit destinației! Termen maxim de folosire – 3 ani după umplere în sistem.

Se oferă în bidoane de 450 ml. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

PASTĂ PENTRU MONTAJUL ANVELOPELOR



3kg - nr. articol VMP191
5kg - nr. articol VMP207

Pastă pentru montajul anvelopelor VEKO

Utilizare: Se aplică pentru montajul și demontajul anvelopelor auto, pentru o aderență mai bună între anvelopă și geantă. Se aplică cu pensulă, strat subțire, pe buza de contact între anvelopă și geantă. Nu lasa urme albe după aplicare.

Se oferă în cutii de 3 și 5kg. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

LICHID PENTRU GRĂȚAR



nr. articol VBQ821

Mr. Barbeque

VEKO lichid pentru aprinderea grătarului Mr. Barbeque asigură aprinderea ușoară a lemnului, cărbunilor și brichetelor pentru grătar. Fără miros rezidual.

Se oferă în bidoane de 0.7 L. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ROZĂTORILOR



Cu efect repelent ce respinge șoarecii, șobolanii, veverițele și alte rozătoare. Potrivit pentru uz casnic, în mașină și pentru tehnica agricolă.

Se oferă în pulverizatoare de 0.5 L.
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Nr. articol VG634



ÎNGRIJIRE PENTRU MÂINI



Pastă pentru curătat mâini Extra

Pasta pentru curătat de mâini foarte murdare este dedicată curățării mâinilor murdărite mediu și foarte mult cu unsori, uleiuri, lichide de frânare, particule metalice, grafit, funingini etc. Cu activitate de catifelare a mâinilor și protejează împotriva uscării. Mod de utilizare: aplicați cu grijă pe mâinile udate cu apă în prealabil, frecați și clătiți cu multă apă.

Se oferă în cutii de 1kg, 3kg și 5 kg.
Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

1kg - nr. articol VKR555
3kg - nr. articol VKR562
5kg - nr. articol VKR579



Pastă pentru curătat mâini Brilliant

Utilizare: Pasta pentru mâini „Briliant” pentru mâinile foarte murdare, aceasta conținând componente abrazive, este dedicată curățării mâinilor murdărite mediu și foarte mult cu unsori, uleiuri, lichide de frânare, particule metalice, grafit, funingini etc. Cu activitate de catifelare a mâinilor și protejează împotriva uscării.

Mod de utilizare: aplicați cu grijă pe mâinile udate cu apă în prealabil, frecați și clătiți cu multă apă.

Se oferă în cutii de 1kg. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

Nr. articol VKR030



Gel universal de curățare ULTA GEL

Nr. articol VUG177

Ultra Gel este conceput pentru spălarea mâinilor și suprafețelor puțin murdărite. Fără substanțe abrazive. Aplicați în strat uniform Ultra Gel pe suprafața murdărită, după care frecați și clătiți cu multă apă. În cazul în care suprafețele sunt foarte murdărite, așteptați după aplicarea gelului pentru un efect mai bun. Dacă este necesar, repetați spălarea.

Se oferă în cutii de 1kg. Ambalajul și paletizarea sunt indicate pe copertă

APĂ DISTILATĂ

Apm. № VHO111

APĂ DISTILATĂ

Apă distilată pentru acumuloarele și sistemele de răcire ale autovehiculelor, pentru sistemele industriale, fier de călcat cu abur etc.

Se oferă în bidoane de 1L, 20L și 50L.



Ambalare în scopuri logistice



Produse	Felul ambalajului	Ambalaj	Palet euro	Bucăți în palet
Antigeluri VEKO și GP	HDPE	1 L x 12	45 cartoane	540 buc
Antigeluri VEKO și GP	HDPE	4 L x 3	45 cartoane	135 buc
Antigeluri Zerox; Lichid de parbriz – iarnă și vară	PET	0.94L x12 1 L x 12	40 cartoane	480 buc
Lichid și Antigel Zerox; lichide VEKO	PET	3 L x 4 nou	45 cartoane	180 buc
Lichid - vară 1:100	HDPE	0.280 x 6	188 cartoane	1128 buc
GP	PET	2 L	Evro paletă 288 buc	288 buc
GP	PET	3 L	Evro paletă 162 buc	162 buc
GP; Zerox; lichid - vară VEKO	PET	5 L	Evro paletă 120 buc	120 buc
Cremă bord, anvelope, bară, chedere, piele	HDPE	0.200 x 8	188 cartoane	1504 buc
Spray împotriva aburirii	HDPE	0.200 x 8	188 cartoane	1504 buc
Produs dezghețare geamuri/parbriz; Produse motor, textil, genți, insecte, sticlă	HDPE	0.500 x 6	104 cartoane	624 buc
DOT 4; șampon auto GP	HDPE	0.450 x 20 0,500 x 20	50 cartoane	1000 buc
BBQ	PET	0.700 x 12	84 cartoane	1008 buc
Gel pentru mâini	HDPE	1 L x 12	36 cartoane	432 buc
Pastă pentru mâini Extra	HDPE	1 kg x 12	54 cartoane	648 buc
	HDPE	3 kg	96 buc	96 buc
	HDPE	5 kg	68 buc	68 buc
Pastă pentru mâini Brilliant	HDPE	1 kg x 12	54 cartoane	648 buc
Green Air	PET	10 L	40 buc	40 buc
Green Air ; Antigel; Lichide	HDPE	10 L	40 buc	40 buc
	HDPE	20 L	24 buc	24 buc

GIP Ltd
Str. R. Daskalov Nr. 29A, Ruse, Bulgaria
Tel. +359 82 823 974
Tel./fax: +359 82 823 976
e-mail: eurooil@abv.bg
www.veko-products.com